



内蔵マイクロスイッチ
 AC250V 6A 抵抗負荷
 DC125V 0.5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14
 静 止 トルク : 約10.0N · cm
 回 転 数 : 1RPM
 使用周囲温度 : -10 ~ +40℃

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

御仕様	l	l ₀	記事	台数
	470~620	0~150		
	670~1020	0~350		
	770~1220	0~450		

○印が今回の貴社の御仕様です。

※ケーブルグランドをご指定下さい

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	SXC-16B-1	φ10~φ12
	SXC-16B-2	φ8~φ10

○印が今回の貴社の御仕様です。

d2G4
 労検第T66814号

防爆構造：耐圧防爆構造
 爆発等級及び発火度：2G4
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図曆 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN ohno	名称 TITLE PRL-F7EB
				パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2.5	日付 DATE 2015.6.16	図面番号 DRG. No. HR-90003
			東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	