



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ
AC250V 5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14
静 止 ト ル ク : 約 10.0N・cm
回 転 数 : 1RPM
使用周囲温度 : -10~+40℃

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ 11~φ 12
	GEUL10-G P2	φ 10~φ 11
	GEUL10-G P3	φ 9~φ 10
	GEUL10-G P4	φ 8~φ 9

○印が今回の貴社の御仕様です。

Ex d II B T4 Gb
 労検第TC22542X号
 防爆構造：耐圧防爆構造
 爆発等級及び温度等級：II B T4
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図番 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	名称 TITLE
			takahashi	TPE-100
				パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	図面番号 DRG. No. HR-95001
東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				