



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷  
塗 装 色 : 10YR7.5/14  
静止トルク : 約10.0N・cm  
回 転 数 : 1RPM  
使用周囲温度 : -10~+40℃

※製品 l 寸をご指定下さい。

御仕様	l	l <sub>0</sub>	記事	台数
	450~600	0~150		
	650~1000	0~350		
	750~1200	0~450		

○印が今回の貴社の御仕様です。

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ11~φ12
	GEUL10-G P2	φ10~φ11
	GEUL10-G P3	φ9~φ10
	GEUL10-G P4	φ8~φ9

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d IIB T4 Gb**  
 労検第TC22542X号  
 防爆構造：耐圧防爆構造  
 爆発等級及び温度等級：IIB T4  
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図層 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN takahashi	名称 TITLE パドル式 TPE-100EB レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	図面番号 DRG. No. HR-95002
			<b>東和制電工業株式会社</b> TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	