



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14  
静 止 ト ル ク : 約10.0N・cm  
回 転 数 : 1RPM  
使用周囲温度 : -10~+40℃

※製品 Q寸をご指定下さい。

御仕様	Q	Q <sub>0</sub>	記事	台数
	1000~1500	0~500		
	1200~2000	0~800		
	1500~2500	0~1000		
	1700~3000	0~1300		

○印が今回の貴社の御仕様です。

※ケーブルグラントをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグラント型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ11~φ12
	GEUL10-G P2	φ10~φ11
	GEUL10-G P3	φ9~φ10
	GEUL10-G P4	φ8~φ9

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d II B T4 Gb**  
 労 検 第 TC22542X号  
 防爆構造 : 耐圧防爆構造  
 爆発等級及び温度等級 : II B T4  
 導線引込方式 : 耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図層 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	名称 TITLE
			takahashi	TPE-100ED
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	パドル式 レベルスイッチ
			<b>東和制電工業株式会社</b> TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No. HR-95003