



※電源電圧をご指定下さい。

| 御仕様 | 電源電圧   | 申請型式名称   |
|-----|--------|----------|
|     | AC100V | PRL-6-WP |
|     | AC200V | PRL-6-VP |

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷

塗装色：10YR7.5/14  
静止トルク：約10.0N・cm  
回転数：1RPM  
使用周囲温度：-10～+40℃

※ケーブルグランドをご指定下さい。

| 御仕様 | ケーブルグランド型式  | 適合ケーブル範囲 |
|-----|-------------|----------|
|     | GEUL10-G P1 | φ11～φ12  |
|     | GEUL10-G P2 | φ10～φ11  |
|     | GEUL10-G P3 | φ9～φ10   |
|     | GEUL10-G P4 | φ8～φ9    |

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d IIB T4 Gb**  
 労検第TC22542X号  
 防爆構造：耐圧防爆構造  
 爆発等級及び温度等級：IIB T4  
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

|  |                                   |                 |                     |                              |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 図番 CHANGE NOTICE                               | 承認 APPROVED                       | 検図 CHECKED      | 製図 DRAWN            | 名称 TITLE                     |
|  |                                   |                 | takahashi           | パドル式<br>TPE-100F<br>レベルスイッチ  |
|  | 第三角法<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION | 尺度 SCALE<br>1:2 | 日付 DATE<br>2020.1.8 | 図番番号<br>DRG. No.<br>HR-95004 |
| 東和制電工業株式会社<br>TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD. |                                   |                 |                     |                              |