

※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。


内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14  
静 止 ト ル ク : 約 10.0N・cm  
回 転 数 : 1RPM  
使 用 周 圍 温 度 : -10~+40℃

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ11~φ12
	GEUL10-G P2	φ10~φ11
	GEUL10-G P3	φ9~φ10
	GEUL10-G P4	φ8~φ9

○印が今回の貴社の御仕様です。



Ex d IIB T4 Gb

労 検 第 TC22542X号

防 爆 構 造 : 耐 圧 防 爆 構 造

爆 発 等 級 及 び 温 度 等 級 : IIB T4

導 線 引 込 方 式 : 耐 圧 パ ッ キ ン 式 引 込 方 式

台 数 台

図 番 CHANGE NOTICE

承認 APPROVED

検 図 CHECKED

製 図 DRAWN

タンク内温度: max.200℃

名称 TITLE

パドル式  
レベルスイッチ

takahashi

TPE-200F

第三角法

尺 度 SCALE

日 付 DATE

東和制電工業株式会社

図面番号

DRG. No.

THIRD ANGLE  
PROJECTION

1:2

2020.1.8

TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.

HR-95006