



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
 AC250V 5A 抵抗負荷  
 塗 装 色 : 10YR7.5/14  
 静止トルク : 約10.0N・cm  
 回 転 数 : 1RPM  
 使用周囲温度 : -10~+40℃

※製品  $l$  寸をご指定下さい。

御仕様	$l$	$l_0$	記事	台数
	470~620	0~150		
	670~1020	0~350		
	770~1220	0~450		

○印が今回の貴社の御仕様です。

フランジ	JIS5K 呼び65
材 質	アルミ鋳物
フランジ外径	$\phi 155$
取付穴中心径	$\phi 130$
取 付 穴	4- $\phi 15$
厚 み	12

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	$\phi 11 \sim \phi 12$
	GEUL10-G P2	$\phi 10 \sim \phi 11$
	GEUL10-G P3	$\phi 9 \sim \phi 10$
	GEUL10-G P4	$\phi 8 \sim \phi 9$

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d IIB T4 Gb**  
 労検第TC22542X号  
 防爆構造：耐圧防爆構造  
 爆発等級及び温度等級：IIB T4  
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図層 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	タンク内温度: max. 200℃	名称 TITLE
			takahashi		パドル式 TPE-200FEB レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	<b>東和制電工業株式会社</b> TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No. HR-95007