



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14  
静 止 トルク : 約10.0N・cm  
回 転 数 : 1RPM  
使用周囲温度 : -10~+4.0℃

※製品 〇寸をご指定下さい。

御仕様	〇	〇 <sub>o</sub>	記事	台数
	1020~1520	0~500		
	1220~2020	0~800		
	1520~2520	0~1000		
	1720~3020	0~1300		

○印が今回の貴社の御仕様です。

フ ラ ン ジ	JIS5K 呼び65
材 質	アルミ鋳物
フ ラ ン ジ 外 径	φ 155
取 付 穴 中 心 径	φ 130
取 付 穴	4-φ 15
厚 み	12

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ 11~φ 12
	GEUL10-G P2	φ 10~φ 11
	GEUL10-G P3	φ 9~φ 10
	GEUL10-G P4	φ 8~φ 9

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d IIB T4 Gb**

労 検 第 TC22542X号

防爆構造: 耐圧防爆構造  
爆発等級及び温度等級: IIB T4  
導線引込方式: 耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図 曆 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検 閲 CHECKED	製 図 DRAWN	タンク内温度: max.200℃	名称 TITLE
			takahashi		パドル式 TPE-200FED レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1:2	日 付 DATE 2020.1.8	<b>東和制電工業株式会社</b> TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No. HR-95008