



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。
 内蔵マイクロスイッチ
 AC250V 5A 抵抗負荷
 塗 装 色 : 10YR7.5/14
 静 止 ト ル ク : 約10.0N・cm
 回 転 数 : 1RPM
 使用周囲温度 : -10~+40℃

※製品 Q寸をご指定下さい。

御仕様	Q	記事	台数	御仕様	Q	記事	台数
	200				650		
	250				700		
	300				750		
	350				800		
	400				850		
	450				900		
	500				950		
	550				1000		
	600				2000		
					3000		

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ 11~φ 12
	GEUL10-G P2	φ 10~φ 11
	GEUL10-G P3	φ 9~φ 10
	GEUL10-G P4	φ 8~φ 9

○印が今回の貴社の御仕様です。

Ex d II B T4 Gb
 労検第TC22542X号
 防爆構造：耐圧防爆構造
 爆発等級及び温度等級：II B T4
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

○印が今回の貴社の御仕様です。

台数 台

図層 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	タンク内温度: max.200℃	名称 TITLE
			takahashi		パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No. HR-95009