



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
AC250V 5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14  
静 止 トルク : 約10.0N・cm  
回 転 数 : 1RPM  
使用周囲温度 : -10~+40°C

※製品 Q 寸をご指定下さい。

御仕様	Q	記事	台数	御仕様	Q	記事	台数
	250				700		
	300				750		
	350				800		
	400				850		
	450				900		
	500				950		
	550				1000		
	600				2000		
	650				3000		
					4000		

○印が今回の貴社の御仕様です。

※ケーブルグラントをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグラント型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ11~φ12
	GEUL10-G P2	φ10~φ11
	GEUL10-G P3	φ9~φ10
	GEUL10-G P4	φ8~φ9

○印が今回の貴社の御仕様です。

**Ex d IIB T4 Gb**  
 労 検 第 TC22542X 号  
 防 爆 構 造 : 耐 圧 防 爆 構 造  
 爆 発 等 級 及 び 温 度 等 級 : IIB T4  
 導 線 引 込 方 式 : 耐 圧 パ ッ キ ン 式 引 込 方 式

台数 台

図層 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	名称 TITLE
			takahashi	パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	図面番号 DRG. No. HR-95010
<b>東和制電工業株式会社</b> TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				